



EN 420, EN 388, EN 12477/B, EN 407



CAT II

**CZ** **Popis:** Celokožené svářečské rukavice bez podšívky, šité kevlarovou nití. **Doporučené aplikace:** kovovýroba, svářeči, paliči, strojírenství a těžký průmysl.

**EN** **Description:** Leather welding gloves without lining, sewn with kevlar threads. **Recommended applications:** metal fabrication, welders, engineering and heavy industry.

**PL** **Opis:** Skórzane rękawice spawalnicze bez podszywki, zszyte niciami z kevlaru. **Zalecane zastosowanie:** branża metalurgiczna, spawalnicza, budowa maszyn i przemysł ciężki.

	Materiál Material Materiał	Délka rukavice Glove's length Długość rękawicy	Délka manžety Cuff's length Długość mankietu	Tloušťka Gauge Grubość	Provedení manžety Cuff style Styl mankietu	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Balení Packaging Opakowanie	Karton Carton Karton
CZ	dlaň: kozíková lícovka hřbet: kozíková lícovka manžeta: hovězíková štípenka	33 - 35 cm	13 cm	0,9 mm	střížená, šitá	9" - 11"	1 pár	12 párů	60 párů
EN	palm: goat grain leather back: goat grain leather cuff: cow split leather	33 - 35 cm	13cm	0,9mm	cut, sewn	9" - 11"	1 pair	12 pairs	60 pairs
PL	dłoń: skóra kozia licowa grzbiet: skóra kozia licowa mankiet: dwoina bydłca	33 - 35 cm	13cm	0,9mm	cięty, szyty	9" - 11"	1 para	12 par	60 par



šité kevlarovou nití  
sewn with kevlar thread  
zszyte niciami z kevlaru

