

# Technický list

## BRUSEL pracovní kotníková zimní

Kód produktu: 2880-02W



<b>svršek</b>	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
<b>podšívka</b>	vlasový plyš DELTA
<b>vkładací stélka</b>	anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem DELTA, antistatická
<b>podešev</b>	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástrík
<b>velikost</b>	36 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20347:2012
<b>provedení</b>	O2W FO SRC - bez ocelové tužinky, zimní provedení

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	ANO
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	ANO
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20347:2012
<b>Značení obuvi</b>	O2

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	0,90 kg	1,09 kg	225 mm	315 mm	115 mm	475 mm	600 mm	335 mm	12,00 kg	240,5 mm
37	0,92 kg	1,13 kg	225 mm	315 mm	115 mm	475 mm	600 mm	335 mm	12,20 kg	247,2 mm
38	0,95 kg	1,18 kg	225 mm	315 mm	115 mm	475 mm	600 mm	335 mm	12,50 kg	253,8 mm
39	0,96 kg	1,21 kg	225 mm	315 mm	115 mm	475 mm	600 mm	335 mm	12,80 kg	260,5 mm
40	0,99 kg	1,20 kg	225 mm	315 mm	115 mm	475 mm	600 mm	335 mm	12,90 kg	267,2 mm
41	1,02 kg	1,25 kg	225 mm	315 mm	115 mm	475 mm	600 mm	335 mm	13,20 kg	273,8 mm
42	1,07 kg	1,28 kg	225 mm	315 mm	115 mm	475 mm	600 mm	335 mm	13,80 kg	280,5 mm
43	1,13 kg	1,38 kg	230 mm	330 mm	120 mm	475 mm	630 mm	360 mm	14,60 kg	287,2 mm
44	1,16 kg	1,41 kg	230 mm	330 mm	120 mm	475 mm	630 mm	360 mm	15,00 kg	293,8 mm
45	1,21 kg	1,46 kg	235 mm	350 mm	125 mm	495 mm	650 mm	370 mm	15,60 kg	300,5 mm
46	1,23 kg	1,50 kg	235 mm	350 mm	125 mm	495 mm	650 mm	370 mm	16,00 kg	307,2 mm
47	1,32 kg	1,59 kg	235 mm	350 mm	125 mm	495 mm	650 mm	370 mm	16,80 kg	313,9 mm
48	1,31 kg	1,58 kg	235 mm	350 mm	125 mm	495 mm	650 mm	370 mm	16,80 kg	320,5 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64039113
<b>Intrastat - kód země</b>	CN

<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,20 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1