

# Technický list

## SHEFFIELD bezpečnostní poloholeňová zimní

Kód produktu: 2890-S3W



<b>svršek</b>	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
<b>podšívka</b>	vlasový plyš DELTA
<b>vkládací stélka</b>	anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem DELTA, antistatická
<b>podešev</b>	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík
<b>velikost</b>	36 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012
<b>provedení</b>	S3W CI SRC - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní, zimní provedení

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	ANO
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	ANO
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	ANO
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	ANO
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20345:2012
<b>Značení obuvi</b>	S2

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	1,29 kg	1,60 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	17,40 kg	239,0 mm
37	1,30 kg	1,62 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	17,60 kg	245,7 mm
38	1,33 kg	1,65 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	17,80 kg	252,3 mm
39	1,35 kg	1,64 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	18,10 kg	259,0 mm
40	1,42 kg	1,69 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	18,40 kg	265,7 mm
41	1,47 kg	1,76 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	18,80 kg	272,3 mm
42	1,48 kg	1,77 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	19,00 kg	279,0 mm
43	1,58 kg	1,89 kg	325 mm	325 mm	120 mm	625 mm	665 mm	345 mm	20,00 kg	285,7 mm
44	1,64 kg	1,95 kg	325 mm	325 mm	120 mm	625 mm	665 mm	345 mm	20,80 kg	292,3 mm
45	1,69 kg	2,02 kg	335 mm	335 mm	125 mm	650 mm	695 mm	370 mm	21,60 kg	299,0 mm
46	1,76 kg	2,09 kg	335 mm	335 mm	125 mm	650 mm	695 mm	370 mm	22,40 kg	305,7 mm
47	1,82 kg	2,15 kg	335 mm	335 mm	125 mm	650 mm	695 mm	370 mm	22,90 kg	312,4 mm
48	1,89 kg	2,22 kg	335 mm	335 mm	125 mm	650 mm	695 mm	370 mm	23,60 kg	319,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64034000
<b>Intrastat - kód země</b>	CN

<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,79 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1