

# Technický list

## MONTANA bezpečnostní sandál

Kód produktu: 2215-S1PESD



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>svršek</b>          | poromerický materiál microfibre  |
| <b>podšívka</b>        | laminovaná prodyšná textilie MESH  |
| <b>vkládací stélka</b> | HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická     |
| <b>podešev</b>         | PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástrík             |
| <b>velikost</b>        | 36 - 49  |
| <b>norma</b>           | ČSN EN ISO 20345:2012, ČSN EN ISO 61340-5-1:2017 ed. 3   |
| <b>provedení</b>       | S1P ESD SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALIC |

## Vlastnosti

|   |            |
|---|------------|
| <b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL      | NE         |
| <b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS      | NE         |
| <b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc. | NE         |
| <b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)              | NE         |
| <b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu     | NE         |
| <b>WR</b> Odolnost proti vodě                           | NE         |
| <b>WRU</b> Průnik a absorpce vody                       | NE         |
| <b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu                    | NE         |
| <b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu              | NE         |
| <b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji       | ANO        |
| <b>P</b> Odolnost proti propíchnutí                     | ANO        |
| <b>E</b> Absorpce energie v patě                        | ANO        |
| <b>M</b> Ochrana nártu                                  | NE         |
| <b>A</b> Antistatická obuv                              | ANO        |
| <b>AN</b> Ochrana kotníku                               | NE         |
| <b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu                    | NE         |
| <b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS   | ANO        |
| <b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc. | ANO        |
| <b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB          | ANO        |
| <b>Free-tex</b> Membrána                                | NE         |
| <b>Michelin</b> Podešev Michelin                        | NE         |
| <b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém    | NE         |
| <b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí              | ANO        |
| <b>ESD</b> ESD obuv                                     | ANO        |
| <b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi                      | NE         |
| <b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv                       | NE         |
| <b>Norma</b>  | 20345:2012 |
| <b>Značení obuvi</b>                                    | S1         |

## Logistické parametry

| Velikost | Hmotnost čistá | Hmotnost hrubá | Krabička prodejní - šířka | Krabička prodejní - délka | Krabička prodejní - výška | Karton - šířka | Karton - délka | Karton - výška | Váha balení (karton) | Vnitřní délka obuvi |
|----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 36       | 0,88 kg        | 1,14 kg        | 200 mm                    | 315 mm                    | 115 mm                    | 435 mm         | 615 mm         | 335 mm         | 12,80 kg             | 236,0 mm            |
| 37       | 0,91 kg        | 1,16 kg        | 200 mm                    | 315 mm                    | 115 mm                    | 435 mm         | 615 mm         | 335 mm         | 13,00 kg             | 243,0 mm            |
| 38       | 0,97 kg        | 1,23 kg        | 200 mm                    | 315 mm                    | 115 mm                    | 435 mm         | 615 mm         | 335 mm         | 13,60 kg             | 250,0 mm            |
| 39       | 0,99 kg        | 1,24 kg        | 200 mm                    | 315 mm                    | 115 mm                    | 435 mm         | 615 mm         | 335 mm         | 14,00 kg             | 257,0 mm            |
| 40       | 1,00 kg        | 1,26 kg        | 200 mm                    | 315 mm                    | 115 mm                    | 435 mm         | 615 mm         | 335 mm         | 14,20 kg             | 264,0 mm            |
| 41       | 1,04 kg        | 1,29 kg        | 200 mm                    | 315 mm                    | 115 mm                    | 435 mm         | 615 mm         | 335 mm         | 14,20 kg             | 271,0 mm            |
| 42       | 1,12 kg        | 1,38 kg        | 200 mm                    | 315 mm                    | 115 mm                    | 435 mm         | 615 mm         | 335 mm         | 15,20 kg             | 278,0 mm            |
| 43       | 1,16 kg        | 1,44 kg        | 205 mm                    | 330 mm                    | 120 mm                    | 445 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 15,80 kg             | 285,0 mm            |
| 44       | 1,19 kg        | 1,48 kg        | 205 mm                    | 330 mm                    | 120 mm                    | 445 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 15,80 kg             | 292,0 mm            |
| 45       | 1,23 kg        | 1,50 kg        | 205 mm                    | 330 mm                    | 120 mm                    | 445 mm         | 640 mm         | 360 mm         | 16,20 kg             | 298,0 mm            |
| 46       | 1,28 kg        | 1,57 kg        | 210 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 445 mm         | 645 mm         | 370 mm         | 17,20 kg             | 305,0 mm            |
| 47       | 1,32 kg        | 1,61 kg        | 210 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 445 mm         | 645 mm         | 370 mm         | 17,60 kg             | 312,0 mm            |
| 48       | 1,38 kg        | 1,67 kg        | 210 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 445 mm         | 645 mm         | 370 mm         | 18,00 kg             | 320,0 mm            |
| 49       | 1,43 kg        | 1,72 kg        | 210 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 450 mm         | 660 mm         | 380 mm         | 18,60 kg             | 328,0 mm            |

## Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží

64041990

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Intrastat - kód země</b>           | CN      |
| <b>Intrastat - hmotnost</b>           | 1,24 kg |
| <b>Intrastat - doplňková jednotka</b> | NPR     |
| <b>Intrastat - doplňkové množství</b> | 1       |