

Vnitřní a suché prostředí

Nízké

Polobotky



S1P



Výhody:

- * Sportovní styl.
- * Prodyšnost.
- * PU2D vstříkovaná stélka.
- * Výhodná cena.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
90TA090038	38	10
90TA090039	39	10
90TA090040	40	10
90TA090041	41	10
90TA090042	42	10
90TA090043	43	10
90TA090044	44	10
90TA090045	45	10
90TA090046	46	10
90TA090047	47	10

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

OTAVITE S1P je nízká bezpečnostní obuv ve sportovním designu se síťovaným svrškem a polyesterovou podšívkou ze síťoviny zajišťující prodyšnost a pohodlí. Podešev z PU s dvojitou hustotou je odolná vůči olejům a uhlovodíkům a poskytuje vynikající tlumení nárazů. Vyjímatelá stélka z textilu a EVA s velkými perforacemi nabízí dobrý odvod potu. OTAVITE je vybaven ocelovou špičkou a antiperforační planžetou zajišťující dobrou ochranu. Tato bota je ideální pro pracovní prostředí, jako je logistika, lehký průmysl nebo údržba.

Sektory

Stavba - dokončovací práce

DIY - Hobby

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Použití

Malíř,
Elektrikář,
Skladník

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Stélka	Odnímatelná, perforovaná EVA vložka
Barva 2	Červená	Hlavní součást	Vstříkování
Hmotnost	556 g	Zapínání	Šněrovací upínání
Svršek	Síťovina	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Tužinka	Ocel		
Protipropichová stélka	Nerezová ocel		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/07/19/2029 EXT 03/07/19

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Bezpečnostní obuv

S1P Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N

SRC

Protiskluzová podešev, test na keramické nebo ocelové podlaze se zředěným mýdlovým roztokem nebo glycerolem

Razítko prodejce