


Ref. 6PHP160

Nevětraná helma univerzální



Výhody:

VÝKON

- Vysoká úroveň ochrany (boční deformace (LD), postříkání roztaveným kovem (MM), nízká teplota -30 ° C) - ABS skořepina - elektrická izolace pro použití na instalacích nízkého napětí 440V

COMFORT

- integrované ochranné brýle - dobře padnoucí a lehká (vyvážení na hlavě) - Snadné nastavení pomocí kolečka - Široké zorné pole díky krátkému vrcholu - 3D textilní potítko
Hmotnost - 450 g
Kompatibilní s držákem karty (6POBA) a sluchátky (6MX3000NSI)

Popis

Bezpečnostní přilba PHOENIX PRO. ABS skořepina, 6bodový závěsný popruh z polyetylenu se 6 textilními popruhy, nastavení velikosti kolečkem od 52 do 63 cm, krátký kšilt, integrované ochranné brýle se standardem K proti poškrábání K a standardem proti zamlžování N, boční adaptéry pro euro slot, 3D textilní potítko, 4 body podbradní pásek jako standard

Sektory

Těžký a zpracovatelský průmysl

Strojírenský průmysl

Lehký průmysl

Regionální / orgány státní správy

Infrastruktura, stavebnictví

Použití

Stavebnictví, průmysl a veřejné práce, práce pod břemeny...

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Balení	Karton
6PHP160NSI	-		16

Prodejní balení



Jednotlivé balení

Prohlédněte si také

Varianty



6PHP200



6PHP400



Technické vlastnosti

Tvar	Bezpečnostní přilba	Hlavní riziko	Prevence proti pádu předmětů a poranění hlavy.
Hmotnost	450g	Hodnota elektrické izolace	1000V a.c / 1500V d.c
Značení čočky	3-1.2 1 B	Materiál mušle	ABS
Odstín	Průhledná	Barva	HV Žlutá
Vlastnosti postroje	6bodový úvazek z polyethelenu 6 textilních popruhů	Barva 2	Černá
		Funkce	ABS skořepina LDPE 6bodový upínací systém. Nastavení velikosti od 52 do 63 cm Elektrická izolace 440V Čirý polykarbonátový zorník se standardem K proti poškrábání, standard N proti zamlžování, odolnost proti elektrickému oblouku a zkratu (8), odolnost proti postřikání roztaveného kovu (9)
		Životnost	Doba použitelnosti uvedená z vnitřní strany. Doba použitelnosti: 2 roky za

Normy

Toto vybavení patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu DPI/0497/2313

Dodaný CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. III

EN166:2001

Specifikace (optická kvalita, odolnost vůči obvyklým rizikům, mechanická rizika, odolnost proti nárazům)

EN397:2012 + A1:2012

Průmyslové ochranné přilby

EN50365:2002

Izolační přilby pro použití v nízkonapěťových instalacích (používané pro práci na nebo v blízkosti živých částí instalací nepřesahujících 1 000 V AC nebo 1 500 V DC)

COVERPERF - Skincare



Dermatologicky ověřená nezávadnost po přímém kontaktu s pokožkou po dobu 48 hodin. Na konci testu nebylo pozorováno žádné podráždění pokožky.

Razítko prodejce