

Ref. 1NIFB

Manipulace a precizní práce

Zaolejované prostředí



## Výhody:

- \* 100% povrstvení hřbetní části pro optimalizovanou ochranu kůže proti riziku vzniku dermatitidy
- \* Vynikající pohodlí
- \* Výjimečný úchop v zaolejovaném prostředí

## Nákupní balení

Ref.	Velikost	Balení	Karton
1NIFB06	6	10	100
1NIFB07	7	10	100
1NIFB08	8	10	100
1NIFB09	9	10	100
1NIFB10	10	10	100
1NIFB11	11	10	100

## Popis

Černý bezešvý úplet z polyesteru, dvojitě povrstvení v hladkém oranžovém nitrilu na celé hřbetní části a nitrilová pískovaná úprava dlaně, pletená manžeta

## Sektory

- Těžký a zpracovatelský průmysl
- Lehký průmysl
- Údržba
- Služby a distribuce

## Použití

Vhodné pro všechny přesné pracovní činnosti v olejovém a mastném prostředí, strojírenský a automobilový průmysl, obrábění dílů za přítomnosti řezného oleje, manipulace s plechy, zaolejovanými díly a třídění malých součástek, práce údržby ve vlhkém prostředí, voda, oleje, tuky, uhlovodíky, montáž malých olejových dílů, drobné běžné a údržbářské práce.

## Prodejní balení

>1

Multipack

Prohlédněte si také

## Varianty



1N1SN

## Technické vlastnosti

Hustota úpletu  
15

Barva	Černá	Povrchová úprava 2	Pískování
Barva 2	Oranžový	Typ manžety	Elastické zápěstí
Barva 3	Černá		
Tvar	Rukavice		
Použití rukavic	Práce s olejem		
Typ rukavice	Bezešvé pletení		
Podpůrný materiál	Polyester, elasthan		
Úroveň povrstven-í	Ruka		
Materiál povrstven-í	Nitril		
Úprava povrstven-ím	Hladké		
Úroveň povrstven-í	Dlaň		
Materiál povrstven-í	Nitril		

## Normy

Tyto rukavice patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/162/01/23/0043 EXT 01/01/23

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Obecné požadavky na ochranné rukavice

EN388:2016  
+ A1:2018

4 . 1 . 2 . 1X

Ochrana před mechanickými riziky